



**Technische Daten Ledvance LED
Downlight Performance DN155 14W
1500lm 65D - 830 Warmweiß | 180mm
- IP54 - Dali Dimmbar**

Produkt ansehen

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 238966 |
| EAN | 4058075459298 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DL UGR19 DN155 PFM 14W/830 DALI WT |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Watt | 14 |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Inkl. Treiber | Ja |

| | |
|---|------------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 65 |
| Lichtstrom (Lumen) | 1500 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 108 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Installationstiefe(mm) | 100 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|---|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 155 |
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Gehäuse | Aluminium |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
| Leuchtenverbindung | Schraubklemme, 5-polig |
| Produktserie | DN155 |

Maße

| | |
|--|-------------|
| Höhe (mm) | 65 |
| Durchmesser (mm) | 180 |
|  persönliche Beratung  individuelle Angebote | |
| Sensorinformationen  bis zu 7 Jahre Garantie  einfache Retour | |
| Sensortyp | Kein Sensor |

Warum BeleuchtungDirekt?