



**Technische Daten Philips Led-Scheinwerfer Coreline BVP140 Aluminium 225W 31500lm 73x26D - 740 Kaltweiß | IP66 - Dali Dimmbar - Symmetrisch**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 237368                             |
| EAN                                     | 8718699872922                      |
| Marke                                   | Philips                            |
| Herstellernname                         | BVP140 LED360-4S 31K3/740 PSD S D9 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                            |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                             |

## Technische Informationen

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Technologie                  | LED Integriert   |
| Watt                         | 225              |
| Ersetzt (Watt)               | 200              |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240          |
| Dimmbar                      | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode                     | 740 Kaltweiß     |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79            |
| Helle Farbe                  | Weiß             |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 31500            |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 139.2            |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 73x26           |
| Leistungsfaktor       | >0.95           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

---

|                    |   |
|--------------------|---|
| EOC8               | 87292200                                  |
| Leuchtenverbindung | IDC                                       |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK09 - 10 Joule                           |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Aluminium                                 |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Aluminium                                 |
| Produktserie       | CoreLine                                  |

## Maße

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 540 |
| Breite (mm) | 560 |
| Höhe (mm)   | 70  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

---

|   |   |
|---|---|
| Sensortyp   | Kein Sensor   |
|  persönliche Beratung    |  individuelle Angebote |
|  bis zu 7 Jahre Garantie | ↪ einfache Retour   |

