



Technische Daten Philips LED Panel CoreLine  
SM136V 22/31W 2800-4000lm - 830 Warmweiß |  
120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmbar - Wählbare  
Wattzahl - W5

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241050                                   |
| EAN                                     | 8718699975609                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellername                          | SM136V 28S_34S_40S/830 PSD W20L120 OC W5 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                    |
| Produktserie                            | SM136V                                   |

## Technische Informationen

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                             |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                                       |
| Watt                     | 31                                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                    |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar                           |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß                               |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß                              |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                |
| Helle Farbe              | Weiß                                       |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                                |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                                       |
| IP-Schutzklasse          | IP20/IP44 - draht- & spritzwassergeschützt |

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Leuchtenverbindung | Kabel, 5-polig |
|--------------------|----------------|

|               |    |
|---------------|----|
| Inkl. Treiber | Ja |
|---------------|----|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Leistungsfaktor | >0.90 |
|-----------------|-------|

|            |            |
|------------|------------|
| Produkttyp | LED Panels |
|------------|------------|

## Informationen zur Leuchte

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 97560900 |
|------|----------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
|-------------|--------------------|

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
|-------------------------------------------|------------------------------|

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Optikabdeckung | PC (Polycarbonat) |
|----------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -10°C bis +40°C |
|--------------------|-----------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
|--------------------|----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Weiß |
|-------------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| Gehäuse | Stahl |
|---------|-------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Farbe des Gehäuses | Weiß |
|--------------------|------|

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x20cm |
|----------------------|----------|

|            |      |
|------------|------|
| Länge (mm) | 1200 |
|------------|------|

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 200 |
|-------------|-----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 69 |
|-----------|----|

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |
|-----------|
| Sensortyp |
|-----------|



persönliche **Beratung**

Kein Sensor



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**